

FLOOSTER

PAVIMENTO LIGERO
DE USO EN INTERIOR

*LIGHTWEIGHT
INDOOR FLOORING*



CÁSTER, S.A.

C/ Manuel de Falla, 4
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL
03203 ELCHE (ESPAÑA)
P.O. BOX 5033
T. +34 965 68 38 22 . T. +34 965 68 37 00
caster.client@caster.es



www.caslite.es



FLOOSTER





FLOOSTER



Pavimento ligero para usos generales. Presentación standart en losas de caucho vulcanizado. Diferentes formatos y calibres. Grabado superficie de uso tipo Yunque o Botones. Uso en interior. Encaje entre piezas mediante corte recto, precisa de pegado al soporte para su instalación. Con buenas propiedades mecánicas y al uso. No son necesarias juntas de soldadura. Flooster dispone de un sistema de auto encerado que reaparece en la instalación tras un mopeado. Indicado en obras donde se precise un suelo funcional, ideal en zonas de reuniones, aeropuertos, terminales de autobús, etc... a los que se quiera dar vistosidad y una fácil limpieza. Resistente al fuego conforme a normas de ensayo vigentes. Exento de PVC.

Lightweight multipurpose flooring. Presented as vulcanized rubber tiles. Different designs and different thickness. Surface engraved with Yunke and Botones designs. For indoor use. Fitting of the tiles by straight cut or puzzle (jigsaw). Intended to be glued during installation. Excellent mechanical and use properties. After mopping-up during the installation, Flooster will automatically generate a self wax coating. Recommended general use such as meeting rooms, airports, bus terminals, etc., wherever easy cleaning and good image may be required. Fire proof under actual existent norms. PVC free.



Acabado Standard Standard finish	Tamaño Size	Calibre Thickness
 <p>Botones Buttons</p>	<p>100 x 100 cms 39,37 x 39,7 inch</p>	<p>4,5 mm / 3 mm 0,17 inch / 0,11 inch</p>
 <p>Yunque Anvil</p>	<p>105 x 105 cms 41,34 x 41,34 inch</p>	<p>5 mm / 2,5 mm 0,18 inch / 0,09 inch</p>


Colores / Colours



Azul oscuro
Dark blue




Gris
Grey



Beig claro
Light beig



Marrón
Brown



Negro
Black

Características técnicas Technical charecteristics



Resistente fuego
Fireproof



Impermeable
Waterproof



Monocapa
One Layer



Uso interior
Indoor use



Arrastre
Pull



Punzonamiento
Resiliency



Autoencerado
Auto wax



Anti bloqueante
Non blocking



Anti deslizante
Non slippery



Fácil limpieza
Easy cleaning



Aislante acústico
Sound isolation



Estabilidad color
Colour stability

Reacción fuego Fireproof	Método de ensayo Testing method	Valor Value
	UNE EN-13501-1:2002	CflS1